



### GENERALSONIC GS2 ultrasonreiniger RVS met verw.

Tankvolume	2 ltr.
Stroomopname:	250 Watt
Werkingsfrequentie	35 kHz
HF Ultrasonvermogen:	140 Watt
Verwarming	20-80 °C, 150W
Ultrason transducers	2
Tank afm. inwendig (l x b x h):	230 x 120 x 80mm
Afm. uitwendig (l x b x h):	260 x 150 x 205mm

**€ 249,00**  
(incl. korf en deksel)

### GENERALSONIC GS3 ultrasonreiniger RVS met verw.

Tankvolume	3 ltr.
Stroomopname:	420 Watt
Werkingsfrequentie	35 kHz
HF Ultrasonvermogen:	160 Watt
Verwarming	20-80 °C, 300W
Ultrason transducers	3
Tank afm. inwendig (l x b x h):	240 x 138 x 100mm
Afm. uitwendig (l x b x h):	265 x 160 x 235mm

**€ 298,00**  
(incl. korf en deksel)



### GENERALSONIC GS4 ultrasonreiniger RVS met verw.

Tankvolume	4 ltr.
Stroomopname:	460 Watt
Werkingsfrequentie	35 kHz
HF Ultrasonvermogen:	240 Watt
Verwarming	20-80 °C, 300W
Ultrason transducers	4
Tank afm. inwendig (l x b x h):	300 x 150 x 100mm
Afm. uitwendig (l x b x h):	330 x 180 x 235mm

**€ 369,00**  
(incl. korf en deksel)

### GENERALSONIC GS6 ultrasonreiniger RVS met verw.

Tankvolume	6 ltr, met afvoer
Stroomopname:	550 Watt
Werkingsfrequentie	41 kHz
HF Ultrasonvermogen:	320 Watt
Verwarming	20-60 °C, 300W
Ultrason transducers	3
Tank afm. inwendig (l x b x h):	300 x 155 x 150mm
Afm. uitwendig (l x b x h):	330 x 180 x 310mm

**€ 499,00**  
(incl. korf en deksel)



### GENERALSONIC GS13 ultrasonreiniger RVS met verw.

Tankvolume	13 ltr, met afvoer
Stroomopname:	750 Watt
Werkingsfrequentie	41 kHz
HF Ultrasonvermogen:	500 Watt
Verwarming	20-60 °C, 450W
Ultrason transducers	6
Tank afm. inwendig (l x b x h):	350 x 320 x 150mm
Afm. uitwendig (l x b x h):	360 x 330 x 310mm

**€ 829,00**  
(incl. korf en deksel)